

Кінцеві муфти внутрішнього встановлення для 3-и жильних кабелів з паперовою ізоляцією в загальній оболонці на напругу 6 і 10 кВ

КАБЕЛЬ

Тут представлено кінцеві муфти внутрішнього встановлення для 3-и жильних кабелів з паперовою просоченою ізоляцією і загальною алюмінієвою або свинцевою оболонкою з бронєю і без броні, напругою 6 і 10 кВ.

Наприклад: АСБ, ААБУ, АСБУ, СБ2л, АСБ2лГ, СБ, АСБГ, N(A)КВА, N(A)KLEY.


КОНСТРУКЦІЯ

На жили встановлюють маслостійкі трубки. Корінець заповнюється маслостійкою мастикою жовтого кольору і закривається термоусаджувальною провідною рукавичкою з клеєм, із заходом на металеву оболонку і жили. Стрічки жовтої мастики для вирівнювання напруженості електричного поля наносять на кінці пальців рукавички із заходом на жили. На жили встановлюють трекінгостійкі трубки червоного кольору. Кінець ізоляції жили разом із наконечником або із зачищеною однодротовою жилою герметизується манжетною з клеєм.

У комплект входить арматура для непрямого заземлення.

Комплект з модифікацією -L12 включає кабельні болтові наконечники з отвором під болт М12 і, відповідно, модифікація -L16 під болт М16.

Під час монтажу адаптера RICS на кінцеву муфту GUST потрібно замовляти модифікацію -L16 (див. стор. 56, 57).



L - див. у таблиці

Кінцеві муфти внутрішнього встановлення з механічними болтовими наконечниками та без наконечників

Номинальна напруга Uo/U (кВ)	Перетин жили (мм ²)	Позначення для замовлення		Розміри L (мм)
		з болтовими наконечниками	без наконечників *	
3,6/6 и 6/10	25 - 50	GUST-12/25-50/450/450-L12	GUST-12/25-50/450	450
		GUST-12/25-50/800-L12	GUST-12/25-50/800	800
		GUST-12/25-50/1200-L12	GUST-12/25-50/1200	1200
	70 - 120	GUST-12/70-120/450-L12	GUST-12/70-120/450	450
		GUST-12/70-120/800-L12	GUST-12/70-120/800	800
		GUST-12/70-120/1200-L12	GUST-12/70-120/1200	1200
	150 - 240	GUST-12/150-240/450-L12	GUST-12/150-240/450	450
		GUST-12/150-240/800-L12	GUST-12/150-240/800	800
		GUST-12/150-240/1200-L12	GUST-12/150-240/1200	1200

ПРИМІТКА

* Кабельні наконечники, що застосовуються, мають бути герметичними

Довжина жил визначається за місцем монтажу.

Мінімальна довжина жил - 450 мм.

Муфти для кабелів інших типів і перетинів можуть бути замовлені за запитом.
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

Кінцеві муфти зовнішнього встановлення для трижильних кабелів з паперовою ізоляцією в загальній оболонці на напругу 6 і 10 кВ

КАБЕЛЬ

Тут представлено кінцеві муфти зовнішнього встановлення для 3-и жильних кабелів з паперовою просоченою ізоляцією і загальною алюмінієвою або свинцевою оболонкою напругою 6 і 10 кВ.


Наприклад: АСБ, ААБУ, АСБУ, СБ2л, АСБ2лГ, СБ, АСБГ, N(A)КВА, N(A)KLEY.

КОНСТРУКЦІЯ

На жили встановлюються маслостійкі трубки. Корінець заповнюється маслостійкою мастикою жовтого кольору і закривається термоусаджувальною провідною рукавичкою з клеєм, заходячи на металеву оболонку і жили. Стрічки жовтої мастики для вирівнювання напруженості електричного поля наносять на кінці пальців рукавички із заходом на жили. На жили встановлюються трекінгостійкі трубки червоного кольору. Кінець ізоляції жили разом із наконечником або із захищеною однодротяною жилою герметизується манжетною з клеєм.

У комплект входить арматура для непаяного заземлення.

Комплект з модифікацією -L12 включає кабельні болтові наконечники з отвором під болт M12 і, відповідно, модифікація -L16 під болт M16.



L - див. у таблиці

Кінцеві муфти зовнішнього встановлення з механічними болтовими наконечниками та без наконечників

Номінальна напруга U _о /U (кВ)	Перетин жили (мм ²)	Позначення для замовлення		Розміри L (мм)
		з болтовими наконечниками	без наконечників*	
3,6/6	25 - 50	GUST-12/ 25- 50/ 800-L12	GUST-12/ 25- 50/ 800	800
		GUST-12/ 25- 50/1200-L12	GUST-12/ 25- 50/1200	1200
	70 - 120	GUST-12/ 70-120/ 800-L12	GUST-12/ 70-120/ 800	800
		GUST-12/ 70-120/1200-L12	GUST-12/ 70-120/1200	1200
	150 - 240	GUST-12/150-240/800-L12	GUST-12/150-240/ 800	800
		GUST-12/150-240/1200-L12	GUST-12/150-240/1200	1200
6/10	25 - 50	GUST-12/ 25- 50/ 800-L12	GUST-12/ 25- 50/ 800	800
		GUST-12/ 25- 50/1200-L12	GUST-12/ 25- 50/1200	1200
	70 - 120	GUST-12/ 70-120/ 800-L12	GUST-12/ 70-120/ 800	800
		GUST-12/ 70-120/1200-L12	GUST-12/ 70-120/1200	1200
	150 - 240	GUST-12/150-240/800-L12	GUST-12/150-240/ 800	800
		GUST-12/150-240/1200-L12	GUST-12/150-240/1200	1200

ПРИМІТКА

* Кабельні наконечники, що застосовуються, мають бути герметичними

Довжина жил визначається за місцем монтажу. Мінімальна довжина жил - 450 мм для U_о/U = 3,5/6 кВ і 800 мм для U_о/U = 6/10 кВ.

Муфти для кабелів інших типів і перетинів можуть бути замовлені за запитом.

За детальною інформацією звертайтеся в офісі TE Connectivity.